En este manual se describe el uso de la Herramienta para Auto-Configurar sus dispositivos VozIP asi como el Tarificador en Tiempo Real WEB con Comunicanos.

## REALIZAR CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO VOZIP Y TARIFICADOR WEB EN TIEMPO REAL

Antes de empezar, es importante tener en cuenta lo siguiente:

- Esta herramienta es util para configurar dispositivos VozIP nuevos o reseteados de fabrica (Puede realizarlo marcando desde un teléfono conectado directamente al equipo \*\*\*\*73738#1) y tienen una funcionalidad del 100%, en caso de equipos ya configurados puede utilizar esta herramienta pero con limitaciones.

- Los dispositivos no deben tener asignadas contraseñas ni de usuario (user) ni de administrador (admin) ya que la aplicación ignora estos equipos.

- El equipo debe de estar conectado y encendido, bajo la misma red en donde se esta ejecutando la aplicación.

- Recuerde tener a la mano sus usuarios y contraseñas.
- Puede descargarlo haciendo click aqui.

- Debe desabilitar cualquier Firewall o Antivirus que este monitoreando el puerto 80 (http), sino lo realiza el sistema no encontrará su dispositivo, asi como el bloqueo del software.

Ejemplo Configuración de NOD32

## ESET NOD32 Antivirus

## Configuración



Comunicanos :: Software Exclusivo de Auto-Configuración de ATAs
Bienvenidos a su herramienta de auto-configuración de ATAs de Comunicanos
Con esta herramienta podrá configurar de manera comoda y fácil sus equipos VozIP, actualmente esta herramienta soporta los siguientes dispositivos:
* Linksys PAP2 * Linksys PAP2T
Si actualmente no esta usando su dispositivo con algun operador voip, recomendamos resetearlo marcando desde uno de los telefonos la siguiente combinacion de teclas: ****73738#1
En el caso de lo tenga configurado otro operador voip y desee configurar una linea NO DEBE RESETEARLO, también puede utilizar esta herramienta para confugurar su Cuenta Comunicanos.
Si necesita más información puede comunicarse con nosotros en nuestro Centro de Soporte en http://www.comunicanos.com/
Atentamente,
Equipo de Soporte Comunicanos
Aceptar

Ga	<i>6</i> )11	UNIGAROS.com		Softwa Disp	are para Reali: ositivos VozIP	zar la configurac de manera auto	ión de mátic
		Saperstaliades en Vog IP		Para	Uso Exclusivo	o: Clientes Comu	inican
			v1.112	Mas Inte	ormación: ntu	o://www.comuni	canos
Panel de Contro Dirección IP Loca	l al: 10.	81.79.102	Rango de b	ousqueda:	10.81.79.1	al 10.81.79.254	
Progreso:							
						1.	Busca
Estado: List	•					Disp	OSILIC
Listado. List	0.						
Dispositivos Enco	ontrado	os					
Jispositivos Enci IP	ontrado	Dispositivo					
Dispositivos Enco IP	ontrado	os Dispositivo					
IP	ontrado	Dispositivo					
IP	ontrado	Dispositivo					
IP	ontrado	os Dispositivo					
IP	ontrado	os Dispositivo					
IP	ontrado	Dispositivo					
Dispositivos Enci	Aplicar	Dispositivo					
Dispositivos Enco IP Configuración a	Aplicar	Dispositivo		General			
Configuración a Linea 1 Usuario SIP:	Aplicar	Dispositivo Linea 2 Usuario SIP:		General			
Configuración a Linea 1 Usuario SIP:	Aplicar	Dispositivo Linea 2 Usuario SIP:		General			
Configuración a Linea 1 Usuario SIP:	Aplicar	Dispositivo		General			
IP Configuración a Linea 1 Usuario SIP: Clave SIP:	Aplicar	Dispositivo		General			

Cecsiómader, Sadrujaze) oda tárbosiónet Paylæb petaltéchevalispustitávol (Moslebçi posciente/IAC y

Ción	TURIGAROS.com Especialistes en Viz IP		Software para Realizar la configuración d Dispositivos VozIP de manera automáti Para Uso Exclusivo: Clientes Comunicar Más Información: http://www.comunicaros
		v1.112	
Panel de Control Dirección IP Local: 1	0.81.79.102	Rango de b	usqueda: 10.81.79.1 al 10.81.79.254
Progreso:			1. Busc Disposit
Estado: Procesa	ndo dirección IP : 10.81	.79.140	n
Dispositivos Encontra	dos		
TD	Dispositivo		
2. Rea Configuración a Aplica Linea 1 Usuario SIP:	alizar Configuración Bas ar Linea 2 Usuario SIP:	e y Registro	o en el Servidor de Comunicanos General Activar Tarificador en Tiempo Real Web
2. Rea Configuración a Aplica Linea 1 Usuario SIP: Clave SIP:	alizar Configuración Bas ar Linea 2 Usuario SIP: Clave SIP:	e y Registro	o en el Servidor de Comunicanos General Activar Tarificador en Tiempo Real Web
2. Rea Configuración a Aplica Linea 1 Usuario SIP: Clave SIP:	alizar Configuración Basa ar Linea 2 Usuario SIP: Clave SIP:	e y Registro	o en el Servidor de Comunicanos General Activar Tarificador en Tiempo Real Web Ver las Contraseñas de las Lineas 3. Enviar Configuración a Comunicar

COR	TURICAROS.com Especializées en Ving IP	v1.112	Softwa Disp Para <u>Más Info</u>	are para Realiza ositivos VozIP d Uso Exclusivo: ormación: http:/	ar la configuración le manera automá Clientes Comunica //www.comunicano
Panel de Control					
Dirección IP Local: 1	0.81.79.102	Rango de bu	isqueda:	10.81.79.1 al	10.81.79.254
Progreso:					
					1. Buse
Estado: Direccio	nes IP Procesadas Exito	samente!			Disposit
		Sumence.			
Dispositivos Encontra	dos				
IP	Dispositivo				
IP 10.81.79.100	Modelo: PAP2T-NA - Dire	cción MAC: 00	)1C10C07	B8A - Versión S	W: 5.1.6(LS)
IP 10.81.79.100 <b>2. Rea</b> Configuración a Aplica	Dispositivo Modelo: PAP2T-NA - Dire	e y Registro	en el Se	B8A - Versión S ervidor de Cor	W: 5.1.6(LS) municanos
IP 10.81.79.100 <b>2. Rea</b> Configuración a Aplica	Modelo: PAP2T-NA - Dire	e y Registro	en el Se	B8A - Versión S ervidor de Cor	W: 5.1.6(LS) municanos
IP 10.81.79.100 <b>2. Rea</b> Configuración a Aplica Linea 1 Usuario SIP:	Dispositivo Modelo: PAP2T-NA - Dire lizar Configuración Bas ar Linea 2 Usuario SIP:	e y Registro	en el Se	B8A - Versión S rvidor de Cor	W: 5. 1.6(LS) nunicanos
IP 10.81.79.100 <b>2. Rea</b> Configuración a Aplica Linea 1 Usuario SIP:	Dispositivo Modelo: PAP 2T-NA - Dire lizar Configuración Bas ar Linea 2 Usuario SIP:	e y Registro	en el Se General	BBA - Versión S rvidor de Cor	W: 5. 1.6(LS) municanos
IP 10.81.79.100 <b>2. Rea</b> Configuración a Aplica Linea 1 Usuario SIP: Clave SIP:	Dispositivo Modelo: PAP 2T-NA - Dire	e y Registro	en el Se General Activar	BBA - Versión S <b>rvidor de Cor</b> Tarificador en Contraseñas de	W: 5. 1.6(LS) municanos Tiempo Real Web e las Lineas
IP 10.81.79.100 <b>2. Rea</b> Configuración a Aplica Linea 1 Usuario SIP: Clave SIP:	Modelo: PAP2T-NA - Dire	e y Registro	en el Se General Activar Ver las 3. Envi	BBA - Versión S rvidor de Cor Tarificador en Contraseñas de ar Configurac	W: 5.1.6(LS) municanos Tiempo Real Web e las Lineas



Werr mean te findali Sam vie to mais to mais to mais to mais to an ie a Meson saje de Confirmación, en donde se muestra el resultado



Emonente Carifice sly signal as the sector of the sector o